

对夹消声止回阀

Fig. 6330

阀门规范

面到面标准: NF EN 14341 / NF E 29- 377
法兰标准: EN1092- 2 PN16
ISO 7005 / ANSI B16.5
GB/T 9115 / GB/T 17241
测试标准: EN12266- 1 / DIN3230 /
ISO5208

材料规格

部件	材料	标准
阀体	铸铁	A126 Class B
	球墨铸铁	A536 65-45-12
阀芯	不锈钢	A351 CF8
	青铜	B62 C83600
阀座	不锈钢	A351 CF8
	青铜	B62 C83600
阀座 垫圈	EPDM / NBR	
轴衬	青铜	B62 C83600
弹簧	不锈钢	AISI 304



技术参数

工作压力: 16bar (可提供PN25, 来电咨询)
规格尺寸: DN50~DN350
试验压力: 壳体: 24bar
密封: 17.6bar
工作温度: - 20°C ~ 110°C EPDM 阀座
- 10°C ~ 80°C NBR 阀座

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14
H		67	73	80	102	118	140	165	210	286	350
ØA		56	73	85	106	129	154	208	258	308	348
ØD		110	136	152	178	221	247	340	404	415	484
重量 (kg)		2.15	3.6	4.8	8.1	12.7	17.4	35.1	42.2	51.2	57.2

图例



所有尺寸如有更改, 恕不另行通知