

扩散过滤器

Fig. 7520

阀门规范

面到面标准: BS EN 558- 1 / DIN3202
 法兰标准: EN1092- 2 PN16
 ISO 7005 / ANSI B16.5
 GB/T 9119
 测试标准: EN12266- 1 / DIN3230 /
 ISO5208

材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁	1563 EN-GJS-400
阀盖	球墨铸铁	1563 EN-GJS-400
滤网	不锈钢	10088 X5CrNi18-10
排污口旋塞	不锈钢	10088 X5CrNi18-10

技术参数

工作压力: 16bar
 规格尺寸: DN50~DN600
 试验压力: 壳体: 24bar
 密封: 17.6bar
 工作温度: - 10°C ~ 120°C EPDM密封
 - 10°C ~ 220°C 石墨垫圈密封

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
D2		50	65	80	100	125 100	150 125	200 150 125	250 200 150	300 250 200	350 300 250	400	450	500	600
L1		113	125	144	180	215 180	250 215	330 250 259	360 320 320	410 360 360	480 410 360	560	640	710	840
L2		78	89	109	164	192 163	224 193	285 223 223	330 280 280	372 332 332	421 372 331	484	550	610	720
H1		110	115	124	150	175 150	205 175	260 205 205	310 260 260	360 310 310	390 360 310	450	510	570	680
H2		78	121	140	160	181 160	212 181	274 216 216	323 274 274	392 323 323	421 392 323	471	535	590	710
S		10	10	10	12	12 12	14 12	17 14 14	18 17 17	23 18 18	23 23 18	23	28	30	40
重量 (kg)		9.5	13.5	20	31.9	37 33.5	69.6 47	116.4 80.8 67	190 129.4 121.8	252 207 172.4	389 - -	-	-	-	-

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知

图例

