

明杆金属阀座闸阀

Fig. 5420

阀门规范

面到面标准: EN 1171 [BS 5150]
& MSS SP-70
连接法兰: EN1092- 2 PN16
ISO 7005 / ANSI B16.5
GB/T 9119
测试标准: EN12266- 1 / DIN3230 / ISO5208


材料规格

部件	材料	标准
阀体	铸铁	EN- GJL- 200
阀盖	铸铁	EN- GJL- 200
阀杆	黄铜 不锈钢	EN 12165 W603N BS970 420 S37
阀芯	铸铁	EN- GJL- 200
阀座垫圈	青铜	EN 1982 CC491K
手轮	铸铁	EN- GJL- 200
填料	石墨	无石棉

技术参数

工作压力: 16bar
规格尺寸: DN50~DN600
试验压力: 壳体: 24bar (DN50~DN300)
18.3bar (DN350~DN600)
密封: 17.6bar (DN50~DN300)
13.8bar (DN350~DN600)
工作温度: - 20°C ~ 120°C

图例



规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L		178	190	203	229	254	267	292	330	356	381	406	432	457	508
H(全开)		375	422	475	606	683	828	1003	1211	1421	1641	1828	2047	2246	2632
F		178	178	200	254	300	300	348	400	457	560	560	610	610	765
ØK		125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
ØD		165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	620	700	820
重量 (kg)		18	19	22	27	40	47	72	111	167	232	308	446	636	748

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知